



SERIE TOP-TER
CON042
CODIGO 579452



Ficha de datos

Características electricas

Clase de aislamiento	II
Tensión de aislamiento	1000 V
Tensión nominal	-
Potencia disipada	-

Características mecanicas

Material cuerpo	Tecnopolímero Reciclable Palazzoli
Tratamiento superficial	-
Acabado superficial	-
Color	Gris RAL 7035
Ejecución	Z_BLANK
Altura de tapa	100 mm
Tipo tapa	Con puerta transparente
N° módulos EN50022	12
Tipo de entradas	-
Tipo ventanas	-
Grado de protección IP	IP55
Grado protección IP adicional	-
Resistencia a impactos	IK08 segun IEC/EN 62262
Resistencia al hilo	650°C
Autoextinguible según UL94	HB
Categoría de corrosión	-
Temp.amb. funcionamiento	Min: -25°C ;Max: +50°C
Temp.amb. almacenamiento	Min: -30°C ;Max: +70°C
Dimensiones	158X249X100 mm
Dimensiones internas	-
Peso neto	0,38 KG

Estandares y Directivas

Aprobaciones y marcas	CE, UKCA
Directivas	2014/35/UE (LVD)
Estandares de referencia	EN 62208:2011

Las imagenes son puramente indicativas. Palazzoli se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.